



Top Class optisk fremvejs modtager med AGC

Produktbeskrivelse

HR9100 serien er optiske fremvejs modtagere med en enkelt indgang.
HR9200 serien er optiske fremvejs modtagere med dobbelt indgange, hvorimellem der automatisk kan skiftes for at opnå redundans.

Produkt features

19" 1U chassis
Optisk AGC funktion
SNMP kan leveres som option
Automatisk kontrol af temperaturen.
Arbejdsparametre bliver kontrolleret af en micro-processor og kan vises på displayet.
Der er dobbelt strømforsyning som der automatisk skiftes imellem for at opnå back-up.

Tekniske specifikationer

Parameter		Specifikation	Bemærkning
Bølgelængde	nm	1310 / 1550	
Indgangseffekt	dBm	-5 – +3	
RF båndbredde	MHz	47 – 862	
RF udgangsniveau	dBμV	113	
CNR	dB	>52	10km optisk link
CTB	dB	>70	59ch PAL raster
CSO	dB	>63	59ch PAL raster
Strømforsyning	Vac	90 – 265	
Effekt forbrug	W	<50	
Dimension	mm	483x368x44	(BxDxH)

Varenumre

Varenummer	Varenavn	Beskrivelse
90 40 00 101	HR9153	Enkelt indgang
90 40 00 201	HR9253	Dobbelt indgang med redundans
90 40 10 201	HR9253-SNMP	Dobbelt indgang med SNMP funktion